

## HANWHA STL 32 H

**Type : Tour cnc poupée mobile**

**Marque : HANWHA**

**Modèle : STL 32 H**

**Année : 2006**

**N° Série : ST-32-BB-0026**

**N° Stock : 9019**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - Nombre d'axes                  | : 11            |
| - Nombre de broches              | : 2             |
| <b>BROCHE PRINCIPALE</b>         |                 |
| - Diamètre max en barre          | : 32 [mm]       |
| - Course                         | : 320 [mm]      |
| - Vitesse de broche              | : 8000 [tr/min] |
| - Puissance de broche            | : 8 [kW]        |
| - Précision d'indexation axe C   | : 0.001 [°]     |
| <b>CONTRE-BROCHE</b>             |                 |
| - Diamètre max en barre          | : 32 [mm]       |
| - Vitesse de broche              | : 8000 [tr/min] |
| - Puissance de broche            | : 8 [kW]        |
| - Précision d'indexation axe C   | : 0.001 [°]     |
| - Nombre de tourelles            | : 1             |
| <b>TOURELLE INFÉRIEURE</b>       |                 |
| - Nombre de positions            | : 10            |
| - Nombre de positions motorisées | : 10            |
| - Course X/Z                     | : 115/120 [mm]  |
| - Course Y                       | : 100 [mm]      |
| - Vitesse outils tournants       | : 6000 [tr/min] |
| - Puissance outils tournants     | : 1 [kW]        |
| - Nombre de peignes              | : 1             |
| <b>PEIGNE 1</b>                  |                 |
| - Nombre de positions            | : 9             |
| - Nombre de positions motorisées | : 4             |

**Type : Tour cnc poupée mobile**  
**Marque : HANWHA**  
**Modèle : STL 32 H**  
**Année : 2006**  
**N° Série : ST-32-BB-0026**  
**N° Stock : 9019**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| - Vitesse outils tournants | : 6000 [tr/min]    |
| CONTRE OPERATION           |                    |
| - Nombre de positions      | : 4                |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE    |                    |
| - Tension alimentation     | : 400 [V]          |
| - Puissance installée      | : 40 [kW]          |
| ENCOMBREMENT               |                    |
| - Dimensions au sol        | : 3600 X 2200 [mm] |
| - Hauteur machine          | : 1780 [mm]        |
| - Poids machine            | : 4600 [kg]        |

#### **EQUIPEMENT**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - CNC                                | : Siemens 840 D           |
| - Lampe d'état 3 couleurs            |                           |
| - Canon tournant                     |                           |
| - Récupérateur de pièces             |                           |
| - Bande transporteuse de pièces      |                           |
| - Ejection de pièce                  |                           |
| - Convoyeur à copeaux                |                           |
| - Bac d'arrosage                     |                           |
| * avec pompe HP                      |                           |
| * avec groupe froid liquide de coupe |                           |
| - Embarreur                          | : LNS HYDROBAR MINISPRINT |
| - Aspirateur brouillard d'huile      | : DONALDSON               |
| - Groupe de refroidissement          |                           |
| - Système anti-incendie              |                           |
| - Transformateur électrique          |                           |
| - Dispositif pièce longue            |                           |
| - Nombre de portes-outils tournants  | : 10                      |