

STUDER S25 CNC

Type : Rectifieuse cylindrique cnc
Marque : STUDER
Modèle : S25 CNC
Année : 1999
N° Série : 025-0096-90-018
N° Stock : 7461



Rectification extérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- distance entre-pointe	: 200 [mm]
- hauteur de pointe	: 100 [mm]
- courses (X/Z)	: 130 / 170 [mm]
POUPEE PORTE-MEULE	
- dimensions meules	: 400 x 63 x 127 [mm]
- vitesse périphérique	: 45 [m/sec]
- puissance	: 3 [kW]
- orientation	: 30 [°]
POUPEE PORTE-PIECE	
- cône	: CM4
- vitesses	: 600 - 3000 [tr/min]
- puissance	: 0,5 [kW]
- précision d'indexation axe C	: +/- 0,5 [°]
CONTREPOINTE	
- cône	: CM2
- course du fourreau	: 30 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- tension	: 400 [V]
- fréquence	: 50 [Hz]
- puissance installée	: 19 [kVA]
DIMENSIONS	
- surface au sol	: 1760 x 2180 [mm]
- hauteur	: 2630 [mm]

Type : Rectifieuse cylindrique cnc

Marque : STUDER

Modèle : S25 CNC

Année : 1999

N° Série : 025-0096-90-018

N° Stock : 7461

- poids : 4.000 [kg]

HEURES MACHINE

- heures sous tension : 46.943 [h]

- heures de travail : 21.529 [h]

EQUIPEMENT

- CNC FANUC 16TB

- options : Studer Release B, Pictogramming

- interface : RS232C

- manivelle électronique déportée

- règles de mesure directe sur X et Z

- contrepointe avec réglage fin de concentricité

- recul hydraulique du fourreau de contrepointe

- molette de dressage orientable sur table : FISCHER AES-72x230/3

- équilibrage dynamique de meule : DITTEL HBA 4000

- prédisposition palpeur de diamètre : MOVOMATIC ES400

- prédisposition pour robot de chargement / : FELSOMAT

déchargement pièce

- porte avant automatique

- prédisposition pour arrosage

- aspiration électrostatique : ELOSTA BF2000

- mandrin à pinces pneumatique

- 1 porte-meule

- 1 meule

- bras support pour changement de meule zéro gravité

- 1 arbre d'équilibrage