

AMS MCH-500

Type : Centre d'usinage horizontal

Marque : AMS

Modèle : MCH-500

Année : 2013

N° Série : M04-013

N° Stock : 10123



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 4
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte outil	: HSK63
- Puissance de broche	: 22 / 26 [kW]
- Vitesse de broche	: 100 - 10.000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 800 x 600 x 800 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 40 [m/min]
AXE ROTATIF B	
- Course en degrés	: 360 [°]
- Précision d'indexation	: 0,001 [°]
- Vitesse avance rapide en tours/minute	: 13,88 [tr/min]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Bras chargeur
- Capacité de magasin	: 60
- Temps de changement d'outil	: 2,2 [s]
CHANGEUR DE PALETTES	
- Type de changeur de palettes	: Rotopalette
- Dimension palette	: 630 x 500 [mm]
- Nombre de palettes	: 2
- Poids admissible sur palette	: 900 [kg]
- Distance palette / axe broche (mini/maxi)	: 43 - 643 [mm]
- Distance centre palette / nez broche (mini/maxi)	: 145 - 945 [mm]
- Diamètre maxi pièce	: 740 [mm]

Type : Centre d'usinage horizontal

Marque : AMS

Modèle : MCH-500

Année : 2013

N° Série : M04-013

N° Stock : 10123

- Hauteur maxi pièce : 550 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Tension alimentation : 400 [V]
- Puissance installée : 56 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 5.244 x 3.305 [mm]
- Hauteur machine : 3.345 [mm]
- Poids machine : 10.000 [kg]
HEURES MACHINE
- Heures de travail : 9.095 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 0i-MD
- Interface(s) : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Conversationnel : Manual guide
- Manivelle électronique déportée
- Règles de mesure directe
- Taraudage rigide
- Lampe d'état 3 couleurs
- Bac d'arrosage : 700 [l]
* avec déshuileur
* avec pompe HP : 40 [bar]
* Arrosage centre broche
* avec filtration papier
* Avec douchette de lavage
* Avec lavage cabine
- Serrage pièce hydraulique : prédisposition
- Contrepoids hydraulique : sur Y
- Convoyeur à copeaux
- Refroidissement de broche
- Porte-outils : 35