

BUMOTEC S-191

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : BUMOTEC

Modèle : S-191

Année : 2008

N° Série : 2982

N° Stock : 10488



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 7
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Puissance de broche	: 15 [kW]
- Vitesse de broche	: 5500 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 42 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Puissance de broche	: 15 [kW]
- Vitesse de broche	: 5500 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 42 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Course	: 330 [mm]
BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE	
- Course X/Z	: 410/400 [mm]
- Course Y	: 200 [mm]
- Course axe B	: -25/+115 [°]
- Précision d'indexation axe B	: 0.001 [°]
- Type d'outil	: HSK40
- Vitesse de broche	: 30000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 8 [kW]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Parapluie
- Capacité de magasin	: 60
- Temps de changement d'outil	: 1.2 [s]

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : BUMOTEC

Modèle : S-191

Année : 2008

N° Série : 2982

N° Stock : 10488

- Nombre de positions	: 60
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 400 [V]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 3300 x 2900 [mm]
- Hauteur machine	: 2100 [mm]
- Poids machine	: 5000 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures de travail	: 11659 [h]

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc 31i model A5
- Règles de mesure directe	
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	: 70 [bar]
* Arrosage centre broche	
- Aspirateur brouillard d'huile	: ELBARON RON/A 100 DV
- Refroidissement de broche	
- Palpeur pièce marque/type	: Renishaw OMP40-2
- Récupérateur de pièces	
- 1 Broche NAKANISHI HTS1501S	: 150.000 [tr/min]
- Système anti-incendie *	
* Sans garantie de fonctionnement	
- Tire-Barres	