

FANUC ROBODRILL α-D21LiB5

Type : Centre d'usinage vertical
Marque : FANUC
Modèle : ROBODRILL α-D21LiB5
Année : 2019
N° Série : P198ZH173
N° Stock : 10889P



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte outil	: BBT 30 (Big-Plus)
- Puissance de broche	: 12 [kW]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 700/400/330 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Vitesses avances travail (X/Y/Z)	: 1-30000 [mm/min]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Parapluie
- Capacité de magasin	: 21
TABLE	
- Dimensions table	: 850 x 410 [mm]
- Poids admissible sur table	: 300 [kg]
- Distance table / nez de broche	: 250-580 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 380 [V]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 2165 X 2087 [mm]
- Hauteur machine	: 2345 [mm]
- Poids machine	: 2000 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures de travail	: 3207 [h]

Type : Centre d'usinage vertical
Marque : FANUC
Modèle : ROBODRILL α -D21LiB5
Année : 2019
N° Série : P198ZH173
N° Stock : 10889P

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc 31i model B5
- Lampe d'état 3 couleurs	
DIVISEUR	
* Fabricant	: Häberle
* Modèle	: DTTiB
* Course 4e axe	: 360 [°]
* Précision indexation 4e axe	: 0.001 [°]
* Course 5e axe	: -7/+100 [°]
* Précision indexation 5e axe	: 0.001 [°]
* Type de serrage	: Pneumatique
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	: 15 [bar]
- Arrosage centre broche	
- Convoyeur à copeaux	: ARRIERE
- Palpeur outils marque/type	: Renishaw
- Palpeur pièce marque/type	: Renishaw
- Transformateur électrique	
- Etau de fraisage	
- Porte-outils	