

STUDER FAVORIT CNC

Type : Rectifieuse cylindrique cnc

Marque : STUDER

Modèle : FAVORIT CNC

Année : 2022

N° Série : 1042-0679

N° Stock : 10902P



190 Hours on power



190 Heures sous tension

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distance entre pointes	: 650 [mm]
- Hauteur de pointe	: 175 [mm]
- Poids max. de la pièce entre pointes	: 80 [kg]
- Course X/Z	: 285 / 800 [mm]
- Vitesse d'avance programmable Axe X	: 0.001-10000 [mm/min]
- Résolution	: 0.0001 [mm]
- Vitesse d'avance programmable Axe Z	: 0.001-20000 [mm/min]
- Résolution	: 0.0001 [mm]
- Orientation de la table	: 0 - 8.5 [°]
POUPEE PORTE-MEULE	
- Dimensions meule T1	: 500 x 63 x 203,2 [mm]
- Vitesse	: 50 [m/s]
- Puissance	: 9 [kW]
- Orientation manuelle	: -15 / +195 [°]
- Précision d'indexation	: 2.5 [°]
- Rectification intérieure	: 40.000 [tr/min]
- Puissance	: 3 [kW]
POUPEE PORTE-PIECE	
- Type de cône	: CM5
- Vitesse	: 1 - 1500 [tr/min]
- Puissance	: 1.8 [kW]
- Alésage	: 30 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: +/- 0,5 [°]
- CONTRE POINTE	
- Type de cône	: CM4

Type : Rectifieuse cylindrique cnc

Marque : STUDER

Modèle : FAVORIT CNC

Année : 2022

N° Série : 1042-0679

N° Stock : 10902P

- Diamètre du fourreau : 50 [mm]

- Course du fourreau : 35 [mm]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]

- Puissance installée : 20 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2.670 x 2.050 [mm]

- Hauteur machine : 1.900 [mm]

- Poids machine : 4000 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 190 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : FANUC Oi-TD

- Manivelle électronique déportée

- Lampe d'état 3 couleurs

- Aspirateur brouillard d'huile

- Règles de mesure directe sur X et Z

- Équilibrage dynamique de meule : MPM

- Détection automatique de contact : SENSITRON 6

- Dispositif de dressage fixe

- Palpeur pièce marque/type

- Bac d'arrosage : 375 [l]

* avec filtration papier