

TRAUB TNL 32-9 P

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TRAUB
Modèle : TNL 32-9 P
Année : 2015
N° Série : 6060343
N° Stock : 10930



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de broches	: 2
- Nombre d'axes	: 9
- Nombre de tourelles	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Puissance de broche	: 6.7 / 10.7 [kW]
- Vitesse de broche	: 8000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Course Z	: 305 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Puissance de broche	: 3.7 / 5.5 [kW]
- Vitesse de broche	: 6400 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 30 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Course X	: 140 [mm]
- Course Z	: 300 [mm]
TOURELLE 1	
- Nombre de positions	: 10
- Nombre de positions motorisées	: 10
- Vitesse outils tournants	: 12 000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 3.4 [kW]
- Course X/Z	: 140/300 [mm]
- Course Y	: -40/+25 [mm]
TOURELLE 2	
- Nombre de positions	: 10

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TRAUB
Modèle : TNL 32-9 P
Année : 2015
N° Série : 6060343
N° Stock : 10930

- Nombre de positions motorisées	: 10
- Vitesse outils tournants	: 12 000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 3.4 [kW]
- Course X/Z	: 140/320 [mm]
- Course Y	: -25/+40 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Puissance installée	: 28 [kW]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 3870 x 1670 [mm]
- Hauteur machine	: 2500 [mm]
- Poids machine	: 6000 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures sous tension	: 23240 [h]
- Heures de travail	: 19500 [h]

EQUIPEMENT

- CNC	: Traub TX 8i-p
- Lampe d'état 3 couleurs	
- Bac d'arrosage	: 500 [l]
* avec pompe HP	: 3,8,20 [bar]
* avec filtration papier	
- Convoyeur à copeaux	
- Récupérateur de pièces	
- Bande transporteuse de pièces	
- Prédiposition embarreur	