

FANUC ROBOCUT α-C600iB

Type : Electroérosion à fil
Marque : FANUC
Modèle : ROBOCUT α-C600iB
Année : 2018
N° Série : P1886B980
N° Stock : P2629



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURSES	
- Courses axes X/Y/Z	: 600x400x310 [mm]
- Courses axes U/V	: +/-100/+/-100 [mm]
- Conicité max.	: +/-30/150 [°/mm]
PIECE	
- Dimensions max. de la pièce	: 1050x820x300 [mm]
- Poids max. de la pièce	: 1000 [kg]
GUIDE FIL	
- Diamètre du fil	: 0.1-0.3 [mm]
- Poids de la bobine	: 16 [kg]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 380 [V]
- Puissance installée	: 13 [kVA]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 2650x3050 [mm]
- Hauteur machine	: 2070 [mm]
- Poids machine	: 3600 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures d'étincelage	: 15000 [h]

Type : Electroérosion à fil
Marque : FANUC
Modèle : ROBOCUT α-C600iB
Année : 2018
N° Série : P1886B980
N° Stock : P2629

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31iw-model B
- Groupe de refroidissement
- Centrale de filtration