

## TORNOS MULTIALPHA 8X20

**Type : Tour multibroche cnc**  
**Marque : TORNOS**  
**Modèle : MULTIALPHA 8X20**  
**Année : 2008**  
**N° Série : 8230**  
**N° Stock : T16296**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| - Nombre d'axes                                       | : 23            |
| - Nombre de broches                                   | : 8             |
| - Nombre de contre-broches                            | : 1             |
| - Longueur de pièce max.                              | : 100 [mm]      |
| <b>BROCHES</b>                                        |                 |
| - Diamètre max en barre                               | : 22 [mm]       |
| - Vitesse de broche                                   | : 8000 [tr/min] |
| - Puissance de broche                                 | : 11.2 [kW]     |
| <b>CONTRE-BROCHE</b>                                  |                 |
| - Course Y                                            | : 280 [mm]      |
| - Course Z                                            | : 450 [mm]      |
| <b>AXES NUMERIQUES</b>                                |                 |
| - 1 chariot croisé position 1 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |
| - 1 chariot croisé position 2 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |
| - 1 chariot croisé position 3 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |
| - 1 chariot croisé position 4 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |
| - 1 chariot croisé position 5 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |
| - 1 chariot croisé position 6 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |
| - 1 chariot croisé position 7 : x=50 [mm], Z1=80 [mm] |                 |

**Type : Tour multibroche cnc**  
**Marque : TORNOS**  
**Modèle : MULTIALPHA 8X20**  
**Année : 2008**  
**N° Série : 8230**  
**N° Stock : T16296**

- 1 chariot de coupe 8 : x=65 [mm]

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 400 [V]

- Puissance installée : 80 [kVA]

**ENCOMBREMENT**

- Dimensions au sol : 5.300 x 2.200 [mm]

- Hauteur machine : 2.600 [mm]

- Poids machine : 12.000 [kg]

**HEURES MACHINE**

- Heures sous tension : 73500 [h]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc 30i-TB

- Denture Hirth

- 1 contre-broche en position 7

- Contre-broche avec dispositif de contre-opération

- 2 x 4 outils de contre-opération

- 8 broches avec vitesse de broche indépendante

- Axe C sur les 8 broches et la contre-broche : 0.001 [°]

- Convoyeur à copeaux : MAYFRAN

- Bac d'arrosage

\* avec pompe HP : 35 + 80 [bar]

- Embarreur : ROBOBAR MSF-522/8

- Aspirateur brouillard d'huile