

INDEX MS40C

Type : Tour multibroche cnc

Marque : INDEX

Modèle : MS40C

Année : 2011

N° Série : 200064

N° Stock : 9756



Tour multibroche CNC équipé pour travail en reprise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BROCHES

- Nombre de broches : 6
- Passage barre : 40 [mm]
- Vitesse de rotation : 7 000 [tr/min]
- Puissance de broche : 13 / 24 [kW]

AXES NUMÉRIQUES

- Unité de chariots 1.1 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 1.2 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 2.1 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 2.2 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 3.1 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 3.2 : axe Z géré par CN
- Unité de chariots 4.1 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 4.2 : axe Z géré par CN
- Unité de chariots 5.1 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 5.2 : axe Z géré par CN
- Unité de chariots 6.1 : axe Z gérés par CN + axe SCARA
- Unité de chariots 6.2 : axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 6.3 : axe X géré par CN

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension d'alimentation : 400 [V]
- Fréquence : 50 [Hz]
- Puissance installée : 65 [kw]

Type : Tour multibroche cnc

Marque : INDEX

Modèle : MS40C

Année : 2011

N° Série : 200064

N° Stock : 9756

ENCOMBREMENT

- Surface au sol : 3329 x 2032 [mm]
- Hauteur : 2654 [mm]
- Poids : 7100 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 45965
- Heures de production : 19065

EQUIPEMENT

- CNC Siemens 840D (PL) double NCU
- 2 pupitres CN
- 6 récepteurs de pinces TOPLUS avec butée intégrée
- 1 contre-broche en position 6.1
- Dispositif de serrage en contre-broche : mandrin Röhms KFD-HS 110/3
- Arrosage centre de la contre-broche
- Options CN contre-broche / polygonage
- Dispositif usinage arrière sur chariot 6.2 : 3x fixe
- Préparation 2 commandes supplémentaires avec arbre électronique position 1.2.3
- Préparation 2 commandes supplémentaires avec arbre électronique position 4.5.6
- Robot STAUBLI type TX60 (6 axes)
- Pince robot double serrage extérieur type PZN50
- Plateau pivotant (4 positions)
- Bac d'arrosage KNOLL avec convoyeur à copeaux à charnières, 2 pompes HP 40 [bars]
- Dispositif aspiration de brouillards d'huile Büschel
- Groupe froid RIEDEL
- Préparation ARTIS